

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/cr-250hv-urzadzenie-samohamowne-do-pracy-w-pionie-i-pozymie-kolor-czarny-p-1747.html>



CR 250HV - Urządzenie samohamowne do pracy w pionie i poziomie - kolor czarny

Cena brutto	1 116,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	907,32 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	do 5 dni
--------------	-----------------

Opis produktu

Urządzenie samohamowne CR 250HV w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijaną, stalową linką - **następca niezawodnego modelu CR 200. Ultralekki i ergonomiczny design**, z wygodnym uchwytem oraz krętlikiem. **Przeznaczone do asekuracji pionowej oraz poziomej** w miejscach wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Urządzenia samohamowne są składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i nie wymagają stosowania dodatkowego amortyzatora bezpieczeństwa.

Cechy/zalety

- Umożliwia swobodne przemieszczanie się względem punktu kotwiczenia na dużej odległości. **Przeznaczone do pracy/asekuracji w pionie oraz w poziomie - testowane dla wagi użytkownika do 120kg.**
- Posiada wbudowany amortyzator - niweluje potrzebę stosowania dodatkowych elementów amortyzujących przy pracy w poziomie.
- **Ulepszony, ultralekki design z ergonomicznym uchwytem i krętlikiem.**
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego oraz stalowa linka odporna na działanie warunków atmosferycznych.
- Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych - szary, niebieski, czerwony, zielony (pod zamówienie klienta).

Wymagania

- Urządzenie samohamowne **CR 250HV** jest zgodne z normą PN-EN 360 - Urządzenia samohamowne.
- Certyfikat CE

Specyfikacja techniczna

Obudowa	
Materiał:	kompozyt
Kolor:	czarny
Waga:	4,8 Kg
Min. wytrzymałość statyczna: 12 kN	
Lina	
Średnica:	5 mm
Długość:	6 m
Materiał:	stal ocynkowana
Mechanizm	
Materiał:	stal ocynkowana
Zatrzaśniki	
Model zatrzaśnika	

Model zatrzaśnika:	 AZ002ASI
Wymiary:	188 x 77 mm
Otwarcie:	24 mm
Wytrzymałość statyczna:	20 kN
Typ blokady:	zapadka blokująca
Sposób montażu:	nierozłączalny
Funkcje dodatkowe:	krętlik, indykator upadku
Materiał	
Konstrukcja:	aluminium
Zapadka:	stal
Wykończenie	
Zapadka:	ocynk galwaniczny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 10M , 11M , 6M , 8M