

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/kask-ochronny-kask-primero-pl-czerwony-p-1971.html>

Kask ochronny KASK PRIMERO PL - czerwony

Cena brutto	550,00 zł
Cena netto	447,15 zł
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	KASK-WHE00115-204
Kod producenta	WHE00115-204
Kod EAN	8057099296793

Opis produktu

Kask do pracy na wysokości **KASK PRIMERO PL** to produkt, w którym połączono najbardziej zaawansowane rozwiązania z flagowej serii ZENITH z uproszczoną więzłą i systemem osłony wewnętrznej, bez utraty właściwości ochronnych i komfortu użytkowania. Lider rynku wybierany przez profesjonalistów podczas prac na wysokości w przemyśle, telekomunikacji, arborystyce oraz alpinistyce przemysłowej.

Cechy/Zalety

- **Skorupa zewnętrzna** wykonana z **polipropylenu HD** — duża twardość i wytrzymałość mechaniczna (uderzenie z góry, z boku oraz przebicie). **Wnętrze skorupy** kasku wykonane z **polistyrenu HD**, który bardzo dobrze rozprasza i neutralizuje energię uderzenia. Doskonale absorbuje uderzenia, szczególnie w niższych temperaturach (-30°C). Odporny na żółknięcie i degradację.
- **Otwory wentylacyjne** z wewnętrznymi kanałami poprawiającymi wentylację oraz komfort użytkownika.
- 4-punktowy, **regulowany pasek podbródkowy** zwiększa komfort użytkownika. Kolor klamry pozwala identyfikować normę (pomarańczowy — EN 397, limonkowy — EN 12492).
- Śruba mikrometryczna pozwala na łatwą i dokładną regulację rozmiaru w zakresie 52-63 cm, nawet w rękawicach. Dodatkowe elementy boczne umożliwiają regulację ustawienia kąta nachylenia, wysokości oraz szerokości hełmu.
- Wyściółka wykonana z szybkooschnącego materiału odprowadzającego wilgoć. Prosta wymiana za pomocą zatrzasków.
- Dodatkowa pętla do połączenia z szelkami (dodatkowe zabezpieczenie hełmu przed upadkiem).
- 4 wymienne klipsy do zamocowania latarek czołowych. Na klipsach z tyłu hełmu znajdują się mocowania na zatyczki do uszu.
- Na przodzie hełmu znajduje się slot na akcesoria takie jak: identyfikator oraz latarka.
- System mocowania zatrzaskowego **EASY CLICK** zapewnia szybkie połączenie z osłonami twarzy i oczu KASK.
- Wpusty boczne do nauszników nahełmowych: **30 mm**.

Wymagania

- **EN 12492** - Sprzęt alpinistyczny - kaski dla alpinistów.
- **EN 397** - Przemysłowe hełmy ochronne; ochrona przed uderzeniem z góry i penetracją, zgodna z wymogami:
 - **Punkt 5.1.1** Ochrona przed uderzeniem z góry
 - **Punkt 5.1.2** Ochrona przed penetracją
 - **Punkt 5.1.3** Ognioodporność
- **-30°C** - hełm do stosowania w podanej niskiej temperaturze.
- **MM** - hełm odporny na odpryski ciekłego metalu.
- **LD** - hełm odporny na deformację boczną.
- **Certyfikat CE**.