

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/kask-przemyslowy-plasma-work-aq-czerwony-whe00008-204-p-842.html>

Kask przemysłowy Plasma Work AQ czerwony WHE00008-204

Cena brutto	476,00 zł
Cena netto	386,99 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

Kask Plasma Work AQ czerwony

KASK charakteryzuje się nowoczesnym designem, lekkością, wszechstronnością i wygodą. Świetny do ratownictwa i wszelkich prac na wysokości.

Dziesięć otworów zabezpieczonych aluminiową siatką zapewnia doskonałą wentylację. KASK wyposażony jest w wygodny, uniwersalny i łatwy w obsłudze system regulacji rozmiarów. Wystarczy przekreślić gumowane kółko z tyłu kasku, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

Skorupa wykonana jest z polipropylenu o dużej gęstości, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia. Warstwa wewnętrzna wykonana z polistyrenu o dużej gęstości doskonale amortyzuje wstrząsy oraz uderzenia i posiada kanały wentylacyjne.

KASK wyposażony jest w uchwyty do mocowania oświetlenia, wykonane z wysoce wytrzymałego tworzywa, kompatybilne z wszystkimi latarkami czołowymi dostępnymi na rynku. Tylko w wersji SSES: są uchwyty fluorescencyjne poprawiające bezpieczeństwo w czasie prac w nocy i przy słabej widoczności. Wewnętrzna wyściółka składa się z dwóch niezależnych części, które można demontować i prać ręcznie lub w pralce w 30°C. Materiał nie chłonie potu i zapachów oraz nie wywołuje alergii.

KASK zapinany jest pod brodą za pomocą klamry pozwalającej na szybką i wygodną regulację (zgodnie z normą EN 397). Paski mocowane są bez użycia nitów w czterech punktach i wyposażone w klamry pozwalające na regulację przód-tył. Tylko w wersji SSES kask Plasma wyposażony jest w odbłaskowe naklejki. KASK można powiesić na uprząży za pomocą karabinka i specjalnego uchwyty. Możliwość zamontowania szyby chroniącej oczy: przeciwsłonecznej lub przezroczystej.

KASK jest kompatybilny ze wszystkimi ochronnikami słuchu Peltor z zastosowaniem Adapteru.

- Skorupa zewnętrzna: P.P. Polipropylen
- Skorupa wewnętrzna: HD Polistyren gęstość 50 gr/l
- Wyściółka wewnętrzna: PE Polietylen
- **Rozmiar:** uniwersalny (51-62cm)
- **Waga:** 380 g
- **Zgodność z normą:** CE EN 397
- **System montażu oświetlenia:** Uchwyty z Nylonu 6.6, w wersji SSES fluorescencyjne
- Dostępne kolory wersji AQ: biały, czerwony, niebieski, żółty
- Dostępne kolory wersji SSES: biały, żółty fluorescencyjny, czerwony
- Bardzo niska temperatura (-30 °)
- Odkształcenie boczne
- Odporny na odpryski stopionego metalu
- Absorpcja wstrząsów