Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 05:16

Link do produktu: https://www.martombhp.pl/kask-przemyslowy-plasma-work-aq-pomaranczowy-whe00008-203-p-841.html

Kask przemysłowy Plasma Work AQ pomarańczowy WHE00008-203

Cena brutto	**476,00 zł**
Cena netto	**386,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni**

Opis produktu

Kask Plasma Work AQ pomarańczowy

KASK charakteryzuje się nowoczesnym designem, lekkością, wszechstronnością i wygodą. Świetne do ratownictwa i wszelkich prac na wysokości.

Dziesięć otworów zabezpieczonych aluminiową siatką zapewnia doskonałą wentylację. KASK wyposażony jest w wygodny, uniwersalny i nastołowy system regulacji rozmiarów. Wystarczy przekręcić gumowane kółko z tyłu kasku, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

Skorupa wykonana jest z polipropylenu o dużej gęstości, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia. Warstwa wewnętrzna wykonana z polistyrenu o dużej gęstości doskonale amortyzuje wstrząsy oraz uderzenia i posiada kanały wentylacyjne.

KASK wyposażony jest uchwyty do mocowania oświetlenia, wykonane z wysoce wytrzymałego tworzywa, kompatybilne z wszystkimi latarkami czołowymi dostępnymi na rynku. Tylko w wersji SSES: uchwyty fluorescencyjne poprawiające bezpieczeństwo w czasie prac w nocy i przy słabej widoczności. Wewnętrzna wyściółka składa się z dwóch niezależnych części, które można demontować prać ręcznie lub w pralce w 30°C. Materiał nie chłonie potu i zapachów oraz nie wywołuje alergii.

KASK zapiany jest pod brodą za pomocą klamry pozwalającej na szybką i wygodną regulację (zgodnie z normą EN 397). Paski mocowane są bez użycia nitów w czterech punktach i wyposażone w klamry pozwalające na regulację przód-tył. Tylko w wersji SSES kask Plasma wyposażony jest w odblaskowe naklejki. KASK można powiesić na uprzęży za pomocą karabinka i specjalnego uchwytu. Możliwość zamontowania szyby chroniącej oczy: przeciwsłonecznej lub przeźroczystej.

KASK jest kompatybilny ze wszystkimi ochronnikami słuchu Peltor z mocowaniem

- Skorupa zewnętrzna: P.P. Polipropylen
- Skorupa wewnętrzna: HD Polistyren gęstość 50 gr/l
- Wyściółka wewnętrzna: PE Polietylen
- **Rozmiar**: uniwersalny (51-62cm)
- **Waga**: 380 g
- **Zgodność z normą**: CE EN 397
- **System montażu oświetlenia**: Uchwyty z Nylonu 6.6, w wersji SSES fluorescencyjne
- Dostępne kolory wersji AQ: biały, czerwony, niebieski, żółty
- Dostępne kolory wersji SSES: biały, żółty fluorescencyjny, czerwony
- Bardzo niska temperatura (-30 °)
- Odkształcenie boczne
- Odpryski stopionego metalu
- Absorpcja wstrząsów