

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/rekawice-showa-660-esd-oil-resistant-powlekane-pcv-p-1364.html>

RĘKAWICE SHOWA 660 ESD OIL RESISTANT POWLEKANE PCV

Cena brutto	18,90 zł
Cena netto	15,37 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

RĘKAWICE SHOWA 660 ESD OIL RESISTANT POWLEKANE PCV

Rękawice SHOWA 660 ESD antystatyczne to idealne rozwiązanie dla osób pracujących w trudnych warunkach. Wykonane z dzianiny bawełnianej powlekanej winylem PCV, zapewniają one skuteczną ochronę przed kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, substancjami alkoholowymi oraz ładunkami elektrostatycznymi. Dzięki wysokiej szczelności, rękawice te nadają się również do pracy w wilgotnym i mokrym środowisku.

Wewnątrz znajduje się bawełniany wkład o bezszwowym kroju, który zapewnia komfort i minimalizuje ryzyko podrażnień. Anatomiczny kształt rękawic zwiększa komfort użytkowania, a ich elastyczność pozwala na swobodne poruszanie się.

Nasze rękawice zaliczają się do 3 kategorii ochronnej, co oznacza, że są przeznaczone do pracy w warunkach wyższego ryzyka. Dostępne są w kolorze czarnym, w rozmiarach 9-L oraz 10-XL. Dzięki swoim właściwościom, nasze rękawice antystatyczne to idealny wybór dla osób pracujących w branżach elektronicznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, chemicznej czy farmaceutycznej.

Zastosowanie:

- Natryskiwanie i obróbka chemikaliami
- Przygotowanie powłok
- Kopanie, wiercenie, szczelinowanie hydrauliczne,
- Przemysł chemiczny
- Tankowanie, stacje paliw
- Prace przy linii produkcyjnej Montaż i konserwacja maszyn
- Prace przy instalacjach elektrycznych
- Prace przy ropociągach i rurociągach
- Prace na platformach wiertniczych
- Prace w przemyśle lotniczym
- Prace w przemyśle petrochemicznym
- Prace w przemyśle farmaceutycznym
- Prace w przemyśle spożywczym
- Prace w laboratoriach chemicznych
- Prace w przemyśle samochodowym
- Prace przy budowie i remontach dróg i mostów

Dane techniczne:

Kategoria CE:

Norma europejska:

Ś.O.I. III

EN 388:2016, EN 374-2:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO

Wkładka:
Powłoka:
Chwyt:
Długość:
Rozmiar:

374-5:2016, EN 16350:2014
bezszwowa
PCV
szorstki
300 - 320 mm
9/L, 10/XL

Ochronią przed:

- **A** | Metanol | 67-56-1 | Alkohol pierwszorzędowy
- **J** | n-Heptan | 142-85-5 | Węglowodór nasycony
- **K** | Wodorotlenek sodowy 40% | 1310-73-2 | Zasada nieorganiczna
- **L** | Kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | Nieorganiczny kwas mineralny
- **M** | Kwas azotowy 65% | 7697-37-2 | Nieorganiczny kwas mineralny
- **O** | Roztwór amoniaku 30% | 1336-21-6 | Zasada organiczna
- EN 374-2:2003 - Ochrona biologiczna
- EN ISO-374-5:2016 - Ochrona przed niebezpiecznymi mikroorganizmami
- EN 16350:2014 (od 108 do 109 Ω) - Rękawice ochronne - Właściwości elektrostatyczne
- Rezystancja skrośna < 108 Ω : zgodnie z EN 16350 do stosowania w strefach zagrożenia ogniem lub wybuchem (np. strefa ATEX), o ile spełnione są inne warunki (użytkownik jest prawidłowo uziemiony)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 9