

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/sandaly-bezpieczne-ppo-52n-src-s1-p-5.html>

SANDAŁY BEZPIECZNE PPO 52N - SRC, S1

Cena brutto	370,00 zł
Cena netto	300,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

Sandały bezpieczne z metalowym podnoskiem

- Podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): Bieżnik jest wykonany z solidnego przezroczystego termoplastycznego poliuretanu, a podeszwa środkowa ze spienionego porowatego poliuretanu, który jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, takie jak olej i benzyna.
- Nie rysuje powierzchni
- Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe – klasa SRC, szczególnie polecany do pracy na gładkich powierzchniach w nowoczesnych halach produkcyjnych
- Doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach
- Lekka i wytrzymała, skutecznie łagodząca nierówności powierzchni
- Bardzo odporny na ścieranie, przecinanie i pęknięcie, zapobiegający pogłębieniu się rys na skutek mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- Maksymalna odporność temperaturowa krótkotrwałego kontaktu wynosi 120°C
- Podeszwa chroni skórę z przodu buta
- Absorpcja energii w okolicy pięty
- Technologia łączenia podeszwy i cholewki - bezpośrednie i dwustopniowe wtryskiwanie poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego, co zapewnia trwałość połączenia podeszwy z cholewką oraz wodoodporność obuwia od podłoża
- Duża stabilność podeszwy
- Nie zawiera silikonu
- Podczas pracy na pochyłym terenie rzeźbienie czubka podeszwy może również zapobiegać poślizgowi
- Cholewka wykonana ze skóry nubukowej i weluru, o wysokim współczynniku przepuszczalności wilgoci, który jest 15 razy wyższy od standardowego wymogu
- Podszewka wykonana z włókniny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i odporności na ścieranie
- Kołnierz i język miękko wykończone pianką
- Doskonała wentylacja i higiena obuwia
- Wzmocnij metalową ochronę, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym energią uderzenia do 200J lub naciskiem 15kN
- Wyposażony w wypinaną podszewkę pochłaniającą wilgoć, o bardzo dobrych właściwościach antyperspirantowych
- antyelektrostatyczne
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- tęgość - H ½



Certyfikaty i Normy: **EN ISO 20345, SRC**
Norma Bezpieczeństwa: **S1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia 		
metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

