Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:09

Link do produktu: https://www.martombhp.pl/sandaly-ochronne-ppo-52-src-s1-p-4.html



Sandały Ochronne PPO 52 - SRC, S1

Cena brutto	**355,30 zł**
Cena netto	**288,86 zł**
Dostępność	**Towar dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni**

Opis produktu

Sandały bezpieczne z metalowym podnoskiem PPO 52

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa pracownikom w halach produkcyjnych, PPO oferuje nowy produkt, który spełnia zapotrzebowanie na obuwie, które może być noszone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dla przemysłu obuwniczego, nowy **PPO 52** został opracowany jako dwuwarstwowa podeszwa z zewnętrznym PU i podeszwą środkową z TPU, która jest PU+PVC. Bieżnik wykonany jest z litego, przezroczystego poliuretanu termoplastycznego, a podeszwa środkowa ze spienionego, porowatego poliuretanu. Produkt ten jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak olej i benzyna.

Właściwości i cechy PPO 52:

- Podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): Bieżnik jest wykonany z solidnego przezroczystego termoplastycznego poliuretanu, a podeszwa środkowa ze spienionego porowatego poliuretanu, który jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, takie jak olej i benzyna.
- Nie rysuje powierzchni
- Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe – klasa SRC, szczególnie polecany do pracy na gładkich powierzchniach w nowoczesnych halach produkcyjnych
- Doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach
- Lekka i wytrzymała, skutecznie łagodząca nierówności powierzchni
- Bardzo odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie, zapobiegający pogłębianiu się rys na skutek mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- Maksymalna odporność temperaturowa krótkotrwałego kontaktu wynosi 120°C
- Podeszwa chroni skórę z przodu buta
- Absorpcja energii w okolicy pięty
- Technologia łączenia podeszwy i cholewki - bezpośrednie i dwustopniowe wtryskiwanie poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego, co zapewnia trwałość połączenia podeszwy z cholewką oraz wodoodporność obuwia od podłoża
- Duża stabilność podeszwy
- Nie zawiera silikonu
- Podczas pracy na pochyłym terenie rzeźbienie czubka podeszwy może również zapobiegać poślizgowi
- Cholewka wykonana z gładkiej ziarnistej skóry bydlęcej i aksamitu o niskiej absorpcji wody
- Podszewka wykonana z włókniny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i odporności na ścieranie
- Kołnierz i język miękko wykończone pianką
- Doskonała wentylacja i higiena obuwia
- Wzmocnij metalową ochronę, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym energią uderzenia do 200J lub naciskiem 15kN
- Wyposażony w wypinaną podszewkę pochłaniającą wilgoć, o bardzo dobrych właściwościach

antyperspirantowych
- antyelektrostatyczne
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- tęgość - H ½



Norma Bezpieczeństwa: **S1**
Certyfikaty i Normy: **EN ISO 20345, SRC**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia

metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

