Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 09:47

Link do produktu: https://www.martombhp.pl/trzewiki-bezpieczne-z-metalowym-podnoskiem-ppo-015-s1-src-p-34.html



TRZEWIKI BEZPIECZNE Z METALOWYM PODNOSKIEM PPO 015 - S1, SRC

Cena brutto	**244,00 zł**
Cena netto	**198,37 zł**
Dostępność	**Towar dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni**

Opis produktu

Trzewiki PPO 015 S1

- Podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): Bieżnik jest wykonany z solidnego litego termoplastycznego poliuretanu, a podeszwa środkowa ze spienionego porowatego poliuretanu, który jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, takie jak olej i benzyna.
- Podeszwa chroni skórę z przodu buta
- Nie rysuje powierzchni
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC
- Doskonała elastyczność i elastyczność, nawet w niskich temperaturach
- Technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośrednie i dwustopniowe wtryskiwanie poliuretanu i termoplastycznego poliuretanu, zapewniające trwałość połączenia podeszwy z cholewką oraz wodoodporność buta
- Lekka i wytrzymała, skutecznie łagodząca nierówne powierzchnie
- Odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcia, aby zapobiec pogłębianiu się zarysowań na skutek mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- Absorpcja energii w okolicy pięty
- Duża stabilność podeszwy
- Podczas pracy na zboczach rzeźbienie czubka podeszwy może również zapobiegać poślizgowi
- Cholewka wykonana z naturalnej skóry bydlęcej
- podszewka przyszwy – włóknina Ibiline, podszewka obłożyny włóknina Super Royal® materiałów o wysokiej przepuszczalności pary wodnej
- Kołnierz i język miękko wykończone pianką
- Cholewka jest uszyta z wysoką odpornością na rozrywanie nici, odporna na kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne i słoną wodę
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Wyposażony w wyjmowaną podszewkę pochłaniającą wilgoć o właściwościach antyperspirujących
- Wzmocnij metalową ochronę, aby zapobiec uszkodzeniom przy energii uderzenia do 200J lub nacisku 15 kN
- Antyelektrostatyczne
- Wysoka cholewka dodatkowo chroni kostkę i zabezpiecza przed jej skręceniem
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- Tęgość - H ½



Norma Bezpieczeństwa: **S1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia

metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

