

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/trzewiki-bezpieczne-z-metalowym-podnoskiem-ppo-0373-s3-hro-src-p-41.html>



TRZEWIKI BEZPIECZNE Z METALOWYM PODNOSKIEM PPO 0373 - S3, HRO, SRC

Cena brutto	305,00 zł
Cena netto	247,97 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

Trzewiki z metalowym podnoskiem PPO 0373

Prezentujemy Państwu nowość w świecie obuwia roboczego – **Trzewiki z metalowym podnoskiem PPO 0373**. Stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy nie akceptują kompromisów.

Wyjątkowość tego modelu zaczyna się od **cholewki wykonanej z tłoczonej skóry**, której unikalne właściwości zmniejszają wchłanianie wody. Komfort noszenia gwarantuje ochronny kołnierz z nogawkami, wypełniony pianką lateksową. Dodatkowo, górna wyściółka wykonana z tkaniny Ibiline oraz materiału **Super Royal®** dba o to, by nogi były suche i świeże, dzięki **wysokiej przepuszczalności wilgoci**.

Niezawodność tych trzewików podkreśla **dwuwarstwowa podeszwa PU/guma**, która jest odporna na oleje, benzynę i inne substancje chemiczne. Wysoka odporność na ścieranie, przecięcie oraz działanie kwasów i zasad potwierdza jej niezrównaną jakość. Trzewiki te są idealne do pracy w ekstremalnych warunkach – krótkotrwałe narażenie na temperatury osiągające nawet 300°C to dla nich żaden problem. Elastyczność i lekkość zapewnia wewnętrzna warstwa wykonana ze spienionego poliuretanu.

Dla tych, dla których bezpieczeństwo jest priorytetem, trzewiki PPO 0373 oferują **metalowy podnosek**, który chroni przed uderzeniami o energię do 200J. Dodatkowo, metalowe wkładki odporne na przebicie zapewniają ochronę przed przedmiotami o sile przebicia do 1100 N. Specjalnie wyprofilowana pięta dba o stabilność, chroniąc jednocześnie nogi przed skręcaniem.

Trzewiki z metalowym podnoskiem PPO 0373 to także gwarancja trwałości, niezawodności i komfortu. Właściwości **antyelektrostatyczne** oraz wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności to tylko nieliczne z wielu atutów tego modelu.

Dostępne w numeracji francuskiej, w rozmiarach od 39 do 48, idealnie dostosowują się do potrzeb każdego profesjonalisty. Wybierając je, decydujesz się na jakość, bezpieczeństwo i komfort noszenia.

- Cholewka wykonana z tłoczonej skóry, co zmniejsza wchłanianie wody
- Górna część cholewki posiada ochronny kołnierz z ochronnymi nogawkami, wypełniony pianką lateksową
- Górna wyściółka wykonana jest z tkaniny Ibiline, a górna z materiału Super Royal® o wysokiej przepuszczalności wilgoci, który skutecznie odprowadza wilgoć
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Półmiecchowy język ze skór naturalnych
- Dwuwarstwowa podeszwa PU/guma odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne w miejscach kontaktu z podłożem – warstwa gumy ma wysoką odporność na ścieranie i przecięcie, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H₂SO₄ i 20% NaOH) i temperatury Krótkotrwałe narażenie może osiągnąć 300°C. Wewnętrzna warstwa to spieniony poliuretan, dzięki czemu buty są lekkie i elastyczne, a także skutecznie łagodzą nierówności podłoża

- Zaprojektowany do trudnych warunków pracy
- Doskonale chroni przed poślizgiem na podłożu stalowym i ceramicznym – klasa SRC
- Absorbują energię w okolicy pięty
- W celu ochrony pięty specjalnie wyprofilowana pięta dodatkowo zabezpiecza nogi przed skręcaniem
- Trwałe i wytrzymałe
- Nieprzemakalne od podłoża
- Z metalowym podnoskiem, może zapobiec uderzeniu energii do 200J
- Dzięki metalowym wkładkom odpornym na przebicie, które zapobiegają przebiciu podłoża, siła wynosi do 1100 N
- Absorpcja energii w okolicy pięty
- Antyelektrostatyczne
- Wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- Tęgość - H ½



Norma Bezpieczeństwa: **S3**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia		
		
metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

