Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 09:47

Link do produktu: https://www.martombhp.pl/trzewiki-bezpieczne-z-metalowym-podnoskiem-ppo-72n-s1-src-p-60.html



TRZEWIKI BEZPIECZNE Z METALOWYM PODNOSKIEM PPO 72N - S1, SRC

Cena brutto	**350,00 zł**
Cena netto	**284,55 zł**
Dostępność	**Towar dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni**

Opis produktu

Trzewiki z metalowym podnoskiem PPO 72N S1

- Podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Nie rysuje powierzchni
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe (klasa SRC), szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych
- Nie zalecane do pracy na lodzie i śniegu
- Doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach
- Lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- Bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- Odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C
- Konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części
- Absorpcja energii w części piętowej
- Zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
- Duża stabilność podeszwy
- Urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach
- Wierzch obuwia wykonany ze skór nubukowych i weluru o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, 15-krotnie wyższym od wymagań normy z wstawką z oddychającego materiału
- Podszewki z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie
- Lołnierz i język miękko wykończone pianką
- System szybkiego sznurowania obuwia Easy Roller
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200J lub naciskiem o sile 15kN
- Wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne
- Antyelektrostatyczne
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- Tęgość - H ½



Norma Bezpieczeństwa: **S1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia

metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

